

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**SUPERNOVALINE 9583 DOWN-UP DIM5**

274 96 09 83 ED5

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 96 09 83 ED5 B)  
БЕЛЫЙ (274 96 09 83 ED5 W)

INCL.PC SBL  
INCL.LED CLUSTERS 150W DOWN + 30W UP / CRI>80 / 3000K / 23520lm  
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY  
CABLING 2 CIRCUITS  
DIMMING BY DALI  
INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m  
INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm<sup>2</sup> + 1 x CABLE 2 x 0.75mm<sup>2</sup>

Светодиодная Техника: Источник света: 24408 lm // 180 W // 136 lm/W  
Светильник: 18550 lm // 207 W // 90 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 13 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274\\_96\\_09\\_83\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

**SUPERNOVALINE 9583 DOWN-UP DIM5**  
274 96 09 83 ED5

**Ссылки по теме**  
**ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DIM5  
300 90 004 ED5  
220-240V / 50-60Hz

**Ссылки по теме**  
**COVERSETS**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100  
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62  
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90  
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62  
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80  
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90  
204 90 90

**Ссылки по теме**  
**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R  
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S  
203 99 56

Фото проекта

