

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVALINE 9583 PRISMATIC DOWN-UP DIM1

274 96 09 83 PR ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 96 09 83 PR ED1 B)
БЕЛЫЙ (274 96 09 83 PR ED1 W)

INCL.PC PRISMATIC
INCL.LED CLUSTERS 150W DOWN + 30W UP / CRI>80 / 3000K / 23520lm
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
CABLING 2 CIRCUITS
DIMMING BY 1-10V CONTROL
INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.2 x CABLE 5 x 0.75mm²

Светодиодная Техника: Источник света: 24408 lm // 180 W // 136 lm/W
Светильник: 16744 lm // 207 W // 81 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 13 кг
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_96_09_83_PR_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERNOVALINE 9583 PRISMATIC DOWN-UP DIM1
274 96 09 83 PR ED1

Ссылки по теме
COVERSETS

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

SUPERNOVA LINE 9583 PRISMATIC DOWN-UP DIM1
274 96 09 83 PR ED1

Фото проекта

