

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVALINE SR 42483 DIM5

274 92 0606 83 ED5

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (274 92 0606 83 ED5 W)

INCL.PC SBL
INCL.LED CLUSTERS 59W / CRI>80 / 3000K / 7840lm
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
DIMMING BY DALI

Светодиодная Техника: Источник света: 8136 lm // 60 W // 135 lm/W
Светильник: 6192 lm // 69 W // 90 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I










Вес: 6 кг
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274 92 0606 83 ED5 HAND.pdf](#)

SUPERNOVALINE SR 42483 DIM5

274 92 0606 83 ED5

Ссылки по теме**ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ**[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)WIRELESS CONTROL DIM5
300 90 004 ED5
220-240V / 50-60Hz**Ссылки по теме****COVERSETS**[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET R 100
204 00 100[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET R 62
204 00 62[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET R 90
204 00 90[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET S 62
204 62 62[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET S 80
204 80 80[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET S 90
204 90 90**Ссылки по теме****КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ**[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)CABLE BASE R
203 99 55[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)CABLE BASE S
203 99 56[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
328 18 43 ED1

SUPERNOVA LINE SR 42483 DIM5
274 92 0606 83 ED5

Фото проекта

