

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

## SUPERNOVALINE TRIMLESS 125 TW DIM5

274 89 12 26 ED5

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  1285 мм

Глубина встройки: 200 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

INCL.PC SBL  
INCL.LED CLUSTERS 203W / CRI>80 / 2700K - 5700K  
2700K - 27131lm < > 5700K - 30150lm  
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY  
2 DALI CONTROL CHANNELS

Светодиодная Техника: Источник света: 31360 lm // 203 W // 134 lm/W  
Светильник: 234 W

120-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 10.8 КГ

Уровень защиты: IP20


Минимальное расстояние: нет данных

Опции: WIRELESS CONTROL DIM5


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству

SUPERNOVALINE TRIMLESS 125 TW DIM5  
274 89 12 26 ED5

Совместимость с потолком



Подвесной потолок




Гипсокартон

SUPERNOVALINE TRIMLESS 125 TW DIM5  
274 89 12 26 ED5

Ссылки по теме

**ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DIM5  
300 90 004 ED5  
220-240V / 50-60Hz