

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

**SUPERNOVALINE TRIMLESS 12583 DIM5**

274 89 12 83 ED5

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 1285 мм

Глубина встройки: 200 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

INCL.PC SBL  
INCL.LED CLUSTERS 235W / CRI>80 / 3000K / 31360lm  
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY  
DIMMING BY DALI

Светодиодная Техника: Источник света: 31360 lm // 235 W // 133 lm/W  
Светильник: 24084 lm // 270 W // 89 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 10.8 КГ

Уровень защиты: IP20


Минимальное расстояние: нет данных

Опции: WIRELESS CONTROL DIM5


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274\\_89\\_12\\_XX\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

SUPERNOVALINE TRIMLESS 12583 DIM5  
274 89 12 83 ED5

Совместимость с потолком



Подвесной потолок




Гипсокартон

SUPERNOVALINE TRIMLESS 12583 DIM5  
274 89 12 83 ED5

Ссылки по теме

**ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DIM5  
300 90 004 ED5  
220-240V / 50-60Hz