

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVALINE TRIMLESS 6583 DIM1

274 89 06 83 ED1

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 685 мм

Глубина встройки: 200 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

INCL.PC SBL
 INCL.LED CLUSTERS 59W / CRI>80 / 3000K / 7840lm
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
 DIMMING BY 1-10V CONTROL

Светодиодная Техника: Источник света: 7840 lm // 59 W // 133 lm/W
 Светильник: 5598 lm // 68 W // 83 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 6.6 КГ

Уровень защиты: IP20


Минимальное расстояние: нет данных

Опции: WIRELESS CONTROL DIM1


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_89_06_XX_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERNOVALINE TRIMLESS 6583 DIM1
274 89 06 83 ED1

Совместимость с потолком



Подвесной потолок




Гипсокартон

SUPERNOVALINE TRIMLESS 6583 DIM1
274 89 06 83 ED1

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL 5A DIM1
300 90 016 ED1
100-240V / 50-60Hz