

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVALINE TRIMLESS 6583 DIM5

274 89 06 83 ED5

[Ссылка на сайт](#)



Контуруная форма/размер:  685 мм

Глубина встройки: 200 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

INCL.PC SBL
INCL.LED CLUSTERS 59W / CRI>80 / 3000K / 7840lm
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
DIMMING BY DALI

Светодиодная Техника: Источник света: 7840 lm // 59 W // 133 lm/W
Светильник: 5598 lm // 68 W // 83 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 6.6 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: WIRELESS CONTROL DIM5


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274 89 06 XX ED5 HAND.pdf](#)

08/12/2017 18:27:40


SUPERNOVA LINE TRIMLESS 6583 DIM5

274 89 06 83 ED5

Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон


SUPERNOVA LINE TRIMLESS 6583 DIM5

274 89 06 83 ED5

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DIM5
300 90 004 ED5
220-240V / 50-60Hz