

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

SUPERNOVATRIMLESS 12528 DIM1

274 89 12528 ED1

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  1285 мм

Глубина встройки: 200 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

INCL.PC SBL

INCL.LED CLUSTERS 208W / CRI>80 / 3000K / 28050lm

INCL.3 x LED POWER SUPPLY 350mA DIM 1

DIMMING BY 1-10V CONTROL

Светодиодная Техника: Источник света: 28050 lm // 208 W // 135 lm/W
Светильник: 21946 lm // 239 W // 92 lm/W

120-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 10.8 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: WIRELESS CONTROL DIM1
DALI 1-10V CONVERTOR

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [by 274_89_6528_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA TRIMLESS 12528 DIM1
274 89 12528 ED1

Совместимость с потолком



Подвесной потолок




Гипсокартон

SUPERNOVA TRIMLESS 12528 DIM1
274 89 12528 ED1

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



DALI TO 1-10V CONVERTER
385 611 ED5

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL 5A DIM1
300 90 016 ED1
100-240V / 50-60Hz

SUPERNOVA TRIMLESS 12528 DIM1
274 89 12528 ED1

Фото проекта

