



Date

Name _____

Client _____

Project Name _____




Quote# _____

Type/Quantity _____

SUPERNOVA TRIMLESS 65 DIM2

274 89 60 ED2

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 685 мм

Глубина встройки: 200 мм

Толщина монтажной поверхности: max.25

INCL.PC SBL
DIMMING BY DALI / PUSH BUTTON

G5 // 220-240V / 0|50-60Hz // 1 x 3~MULTI-EVG DIM

3 x T16 (ho) 24W

3 x T16 (he) 14W

2G11 // 220-240V / 0|50-60Hz // 1 x 2~EVG DIM

2 x TC-L 24W

Класс: I

Вес: 8.3 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274 89 60 HAND.pdf](#)

08/12/2017 18:29:09




Спецификация


SUPERNOVATRIMLESS 65 DIM2

274 89 60 ED2

Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон



Спецификация


SUPERNOVATRIMLESS 65 DIM2

274 89 60 ED2

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DMS
300 90 004 ED6
220-240V / 50-60Hz

 DELTALIGHT®

Спецификация

Фото проекта



SUPERNova TRIMLESS 65 DIM2

274 89 60 ED2