



Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SUPERNOVAXS PIVOT 330 ADM

274 88 3224 ADM

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 88 3224 ADM B)
БЕЛЫЙ (274 88 3224 ADM W)

INCL.1 x PC SBL
ADJUSTABLE 0°-45° / 350°
INCL.LED CLUSTER 22W / CRI>80 / 3000K / 2600lm
INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR
INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Светодиодная Техника (источник света) 2600 lm // 22 W // 118 lm/W
Светодиодная Техника (светильник) 1854 lm // 25 W // 73 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 1.4 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Класс I










Требования: TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_88_3224_ADM_HAND.pdf](#)

SUPERNOVAXS PIVOT 330 ADM 274 88 3224 ADM

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz			

SUPERNOVAXS PIVOT 330 ADM
274 88 3224 ADM

Фото проекта

