

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

TWEETER M ST SOFT-9

418 23 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  114 мм

Глубина встройки: 80 мм

Толщина монтажной поверхности: max25

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ХРОМ (418 23 1902 B-C)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (418 23 1902 W-W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°
INCL.1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm
INCL.1 x REFLECTOR FL-40°
EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
Светильник: 400 lm // 12 W // 35 lm/W

Класс: III

Вес: 0.7 КГ

Уровень защиты: IP20


Минимальное расстояние: нет данных

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [418_23_1902_HAND.pdf](#)

TWEETER M ST SOFT-9
418 23 1902


Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон




Дерево

TWEETER M ST SOFT-9
418 23 1902

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5
300 90 915 ED5
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

Фото проекта

