

Date

Name _____

Client _____

Project Name _____



Quote# _____

Type/Quantity _____

TWEETER M TRIMLESS SOFT-9

418 13 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: Ø KIT мм

Глубина встройки: 80 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ХРОМ (418 13 1902 B-C)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (418 13 1902 W-W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°

INCL.1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника:	Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W Светильник: 400 lm // 12 W // 35 lm/W
-----------------------	--

Класс: III

Вес: 0.7 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Требования: MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [418 13 1902 HAND.pdf](#)


TWEETER M TRIMLESS SOFT-9

418 13 1902


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка




Бетон + штукатурка

Только с помощью


Только с помощью

Только с помощью

Только с помощью

MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.

Stalton + штукатурка

Многопустотная
железобетонная плита +
штукатурка


Только с помощью

MOUNTING KIT R102 TRIMLESS
O.F.A.

TWEETER M TRIMLESS SOFT-9


418 13 1902

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5
300 90 915 EDS
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 EDB
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
400 91 02 OFA

Фото проекта

