

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

TWEETER ON 4 C 92750 DIM8

280 61 814 923 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (280 61 814 923 ED8 W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°
 INCL.4 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 2700K / 743lm
 INCL.4 x REFLECTOR WFL-50°
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
 INCL.4 x CABLE SUSP. SINGLE AUTO 3m
 INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm²
 Patented Ex-centric Rotation System

Светодиодная Техника: Источник света: 2972 lm // 28 W // 111 lm/W
 Светильник: 2511 lm // 33 W // 77 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 2.8 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: TWEETER CLIP + ACCESSORIES

Требования: CABLE BASE R / S

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [280_61_814_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

TWEETER ON 4 C 92750 DIM8
280 61 814 923 ED8

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



GLASS SBL 40
201 03 05

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



HONEYCOMB 40
201 03 01

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LINEAR SPREAD LENS 40
201 03 02

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



SOFTENING LENS 40
201 03 04

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



SPREAD LENS 40
201 03 03

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



TWEETER CLIP
201 03 00