

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

ULTRAC D SOFT-9 DIM8

279 73 1902 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (279 73 1902 ED8 В-ММАТ)
 БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (279 73 1902 ED8 W-B)
 БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (279 73 1902 ED8 W-W)

INCL.1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm
 INCL.1 x REFLECTOR FL-40°
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
 INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m
 INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
 Светильник: 360 lm // 12 W // 31 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 1.2 КГ
 Уровень защиты: IP20
 Минимальное расстояние: нет данных

Опции: SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [279_73_1902_ED8_HAND.pdf](#)

ULTRAC D SOFT-9 DIM8
279 73 1902 ED8

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SUSPENSION + CONNECTION
TRIMLESS O.F.A.
328 10 02

Фото проекта

