

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

YOU-TURN SOFT-9

313 01 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  121 мм

Глубина встройки: 110 мм

Толщина монтажной поверхности: max.30

Доступные цвета: БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 01 1902 W-B)

ADJUSTABLE 0°- 90° / 350°

INCL.1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K /565lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
Светильник: 387 lm // 12 W // 34 lm/W

Класс: III

Вес: 0.7 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PLASTERKIT 185


Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [313_01_1902_HAND.pdf](#)


YOU-TURN SOFT-9

313 01 1902


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка




Дерево

Только с помощью


PLASTERKIT 185



Бетон + штукатурка



Stalton + штукатурка



Многопустотная
железобетонная плита +
штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 185

Только с помощью

PLASTERKIT 185


YOU-TURN SOFT-9

313 01 1902

Ссылки по теме


СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 EDS
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 EDB
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 185
207 01 185

 **DELTA LIGHT®**

YOU-TURN SOFT-9
313 01 1902

Спецификация

Фото проекта

