



ARARAT LED



НОВИНКА!



Код	Угол распределения света	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
140450.5L0110.02	15°	12x1,5	19	1300	1100	3000	>80	190 55 240	2,3
140450.5L0110.04	30°	12x1,5	19	1300	1100	3000	>80	190 55 240	2,3
140450.5L0190.02	15°	12x1,5	19	1400	1150	4000	>80	190 55 240	2,3
140450.5L0190.04	30°	12x1,5	19	1400	1150	4000	>80	190 55 240	2,3

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный прожектор с высоким качеством светодиодных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий**Тип диффузора:** прозрачное закаленное стекло**Цвет:** серебристый**Способ монтажа:** на основе

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED**Включает в себя источник:** так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 15°, 30°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: декоративное освещение для фасадов зданий, интерьеров торговых центров, гостиниц, учебных центров, освещение объектов малой и большой архитектуры, парки, деревья, памятники