



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS ONE IP44



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
010122.1101.101.X	T5	1×14	G5	600 50 50	1,1
010122.1102.101.X	T5	1×21	G5	900 50 50	1,4
010122.1103.101.X	T5	1×24	G5	600 50 50	1,1
010122.1104.101.X	T5	1×28	G5	1200 50 50	1,7
010122.1105.101.X	T5	1×35	G5	1500 50 50	2,0
010122.1106.101.X	T5	1×39	G5	900 50 50	1,4
010122.1107.101.X	T5	1×49	G5	1500 50 50	2,0
010122.1108.101.X	T5	1×54	G5	1200 50 50	1,7
-					
010122.3103.101.X	-	×	G5	-	-
010122.3106.101.X	-	×	G5	-	-
010122.3107.101.X	-	×	G5	-	-
DALI					
010122.3108.101.X	T5	1×28/54	G5	1200 50 50	1,7
-					
010122.4103.101.X	-	×	G5	-	-
010122.4106.101.X	-	×	G5	-	-
010122.4107.101.X	-	×	G5	-	-
MULTI					
010122.4108.101.X	T5	1×28/54	G5	1200 50 50	1,7

010122.1101.101.



Тип раstra IP44
953 абажур с плекси IP44
954 Плексиглас микропризматический IP44

Версии



абажур с плекси IP44



Плексиглас микропризматический IP44

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS ONE IP44

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль

Дополнительные элементы: заглушки из термопласта

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: абажур с плексигласа (PLX), Плексиглас микропризматический (MPRM)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI, аварийный комплект в отдельной коробке

Применение: залы продаж, автомобильные салоны, салоны моды, музеи, галереи, экспозиции, бюро, холлы

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный, подвесной светильник для одной люминесцентной лампы T5

Подвеска вешалки



150060.00062

Подпотолочный подвес МИНИ



□ 150061.00063

■ 150062.00064

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса




□ 150061.00066


■ 150062.00067

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса и питающий соединитель


010122.1101.101.953




010122.1101.101.954




010122.1102.101.953



010122.1103.101.953



010122.1105.101.953



010122.1107.101.953

