


ARGUS ONE LED



Код	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
010122.5L01.141	40	44	4200	3100	3000	>80	1200 50 50 1000	2,0
010122.5L02.141	40	44	4500	3400	4000	>80	1200 50 50 1000	2,0
010122.5L03.142	80	88	8400	6200	3000	>80	2400 50 50 2000	3,9
010122.5L04.142	80	88	9000	6800	4000	>80	2400 50 50 2000	3,9

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

овременный декоративный светильник свешиваемый для светодиодными источниками света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль

Дополнительные элементы: заглушки из термопласта

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой



Растр / рассеивателя: абажур с плекс (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DALI, аварийный комплект LED

Применение: залы продаж, автомобильные салоны, салоны моды, музеи, галереи, экспозиции, бюро, холлы

Аксессуары



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS ONE LED

Подвеска вешалки



150060.00062 Подпотолочный подвес МИНИ


☐ 150061.00063 Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса
☒ 150062.00064

☐ 150061.00066 Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса
☒ 150062.00067 и питающий соединитель

Кривые силы света

010122.5L01.141

