


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS ONE System



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
010122.1101.1X1.901	T5	1x14	G5	580 50 50	1,2
010122.1102.1X1.901	T5	1x21	G5	880 50 50	1,5
010122.1103.1X1.901	T5	1x24	G5	580 50 50	1,2
010122.1104.1X1.901	T5	1x28	G5	1180 50 50	1,8
010122.1105.1X1.901	T5	1x35	G5	1480 50 50	2,1
010122.1106.1X1.901	T5	1x39	G5	880 50 50	1,5
010122.1107.1X1.901	T5	1x49	G5	1480 50 50	2,1
010122.1108.1X1.901	T5	1x54	G5	1180 50 50	1,8
DALI					
010122.3103.1X1.901	T5	×14/24	G5	580 50 50	1,2
010122.3106.1X1.901	T5	×21/39	G5	880 50 50	1,5
010122.3107.1X1.901	T5	1x35/49	G5	1480 50 50	2,1
010122.3108.1X1.901	T5	1x28/54	G5	1180 50 50	1,8
MULTI					
010122.4103.1X1.901	T5	×14/24	G5	580 50 50	1,2
010122.4106.1X1.901	T5	×21/39	G5	880 50 50	1,5
010122.4107.1X1.901	T5	1x35/49	G5	1480 50 50	2,1
010122.4108.1X1.901	T5	1x28/54	G5	1180 50 50	1,8

010122.1101.1 1.901

- Плафон
- 3 растер
- 4 абажур с плекси
- 5 Плексиглас микропризматический

Версии



растер



абажур с плекси



Плексиглас микропризматический

ARGUS ONE System

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль

Дополнительные элементы: заглушки из термопласта

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: lamelka, абжур с плекси (PLX), Плексиглас микропризматический (MPRM)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI, аварийный комплект

Применение: залы продаж, автомобильные салоны, салоны моды, музеи, галереи, экспозиции, бюро, холлы

ХАРАКТЕРИСТИКА:

система светильников свешиваемых, для одной люминесцентной лампы T5


Аксессуары




150032.00032 Боковые заглушки модулей ARGUS ONE SYSTEM (комплект 2 шт.)




150030.00033 Набор соединительных элементов





150032.00034 Соединитель ТИП I




150032.00035 Соединитель ТИП L




150032.00036 Соединитель ТИП T




150032.00037 Соединитель ТИП X




150032.00038 Соединитель ТИП 45° L



150032.00039 Соединитель ТИП 45° P



150032.00040 Соединитель ТИП 60° L



150032.00041 Соединитель ТИП 60° P



150070.00029 3-полосный провод питания, 175cm

150070.00030 4-полосный провод питания, 175cm

150070.00031 5-полосный провод питания, 175cm