



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS ONE n/t IP20



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
010122.1101.231	T5	1×14	G5	600 50 60	1,1
010122.1102.231	T5	×21	G5	900 50 60	1,4
010122.1103.231	T5	1×24	G5	600 50 60	1,1
010122.1104.231	T5	×28	G5	1200 50 60	1,7
010122.1105.231	T5	1×35	G5	1500 50 60	1,6
010122.1106.231	T5	×39	G5	900 50 60	1,4
010122.1107.231	T5	1×49	G5	1500 50 60	2,0
010122.1108.231	T5	1×54	G5	1200 50 60	1,3
DALI					
010122.3103.231	T5	×14/24	G5	600 50 60	1,1
010122.3106.231	T5	×21/39	G5	900 50 60	1,4
010122.3108.231	T5	×28/54	G5	1200 50 60	1,7
010122.3107.231	T5	×35/49	G5	1500 50 60	2,0
MULTI					
010122.4103.231	T5	×14/24	G5	600 50 60	1,1
010122.4106.231	T5	×21/39	G5	900 50 60	1,4
010122.4108.231	T5	×28/54	G5	1200 50 60	1,7
010122.4107.231	T5	×35/49	G5	1500 50 60	2,0

Версии



растер

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS ONE n/t IP20

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный светильник свешиваемый для одной люминесцентной лампы T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль**Дополнительные элементы:** заглушки из термопласта**Цвет:** серый**Способ монтажа:** непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет


ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой**Растр / рассеивателя:** lamelka


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI**Применение:** залы продаж, автомобильные салоны, салоны моды, музеи, галереи, выставки, современные офисы, холлы


010122.1101.231




010122.1102.231




010122.1103.231




010122.1105.231




010122.1106.231



010122.1107.231



010122.1108.231



010122.3103.231

