



ARGUS TWO n/t



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вырежьте размеры [mm] L	Вес [кг]
HF						
010142.1101.2X2	T5	1×28	G5	1234 190 50 1035 140	1234	3,2
010142.1102.2X2	T5	1×35	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,6
010142.1103.2X2	T5	1×49	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,6
010142.1104.2X2	T5	1×54	G5	1234 190 50 1035 140	1234	3,2
010142.1105.2X2	T5	1×80	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,6
010142.1201.2X2	T5	2×28	G5	1234 190 50 1035 140	1234	3,3
010142.1202.2X2	T5	2×35	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,8
010142.1203.2X2	T5	2×49	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,8
010142.1204.2X2	T5	2×54	G5	1234 190 50 1035 140	1234	3,4
010142.1205.2X2	T5	2×80	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,8
DALI						
010142.3104.2X2	T5	1×28/54	G5	1234 190 50 1035 140	1234	3,4
010142.3105.2X2	T5	1×35/49/80	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,8
010142.3204.2X2	T5	2×28/54	G5	1234 190 50 1035 140	1234	3,5
010142.3205.2X2	T5	2×35/49/80	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,8
MULTI						
010142.4104.2X2	T5	1×28/54	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,9
010142.4105.2X2	T5	1×35/49/80	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,9
010142.4204.2X2	T5	2×28/54	G5	1234 190 50 1035 140	1234	3,5
010142.4205.2X2	T5	2×35/49/80	G5	1534 190 50 1335 140	1534	3,9

010142.1101.2 ☐ 2

- Плафон
- 1 матовый raster
 - 4 абжур с плекси
 - 5 Плексиглас микропризматический
 - 6 Плексиглас призматический

Версии



матовый raster



абжур с плекси



Плексиглас микропризматический



Плексиглас призматический

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS TWO n/t

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный, напотолочный, светильник прямого света для люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр матовый (PAR MAT), абажур с плексигласа (PLX), Плексиглас микропризматический (MPRM), Плексиглас призматический (PRM)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Применение: офисы, гостиницы, зоны ресепшн, конференц-залы, лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры, магазины