



Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ATLANTYK STEEL T8



Код	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
090130.1101.7	-	-	T8	1×18	G13	-	3,2
090130.1102.7	+	-	T8	1×36	G13	-	6,5
090130.1103.7	+	-	T8	1×58	G13	-	7,2
090130.1201.7	¹⁾	HF	T8	2×18	G13	710 210 97 495	5,6
090130.1202.7	+	HF	T8	2×36	G13	1310 210 97 1095	7,8
090130.1203.7	+	HF	T8	2×58	G13	1610 210 97 1395	9,6

¹⁾ Комбинации перечисленных выше решений следует консультировать с техническим отделом фирмы LUG

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: нержавеющая сталь

Тип диффузора: закаленное стекло

Дополнительные элементы: клипсы из нержавеющей стали

Способ монтажа: непосредственно на потолке или на подвесах при помощи крючков (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI

Примечания: возможность применения светильников в химической агрессивной среде, обратитесь в технический отдел LUG или ознакомьтесь с таблицей химической стойкости - доступной на сайте или в каталоге

Применение: морская среда, то есть в портах, на пристанях и набережных, на буровых платформах; Лаборатории, нефтехимии, металлургические заводы, лаковые заводы, мастерские, производственные цеха

ХАРАКТЕРИСТИКА:

промышленный стружко-непроницаемый и пыленепроницаемый светильник с высокой механической устойчивостью и увеличенной химической устойчивостью, предназначен для применения в местах с особыми условиями светильник под люминесцентные T8 лампы

Аксессуары



150130.00269 Связка проходных проводов

150130.00270 Связка проходных проводов

150130.00271 Связка проходных проводов

Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ATLANTYK STEEL T8

