



Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# ATLANTYK STRONG T8



| Код            | HF DIMM       | Equipment | тип источника | Мощность [Вт] | Base | Размеры [mm]<br>L W H D | Вес [кг] |
|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------|-------------------------|----------|
| PMMA           |               |           |               |               |      |                         |          |
| 090120.1108.71 | -             | -         | T8            | 1×18          | G13  | -                       | -        |
| 090120.1109.71 | +             | HF        | T8            | 1×36          | G13  | 669 90 95 360           | 2,0      |
| 090120.1110.71 | +             | HF        | T8            | 1×58          | G13  | 1277 90 95 700          | 2,5      |
| 090120.1208.71 | <sup>1)</sup> | HF        | T8            | 2×18          | G13  | 1577 90 95 1000         | 3,2      |
| 090120.1209.71 | +             | HF        | T8            | 2×36          | G13  | 669 116 99 360          | 3,2      |
| 090120.1210.71 | +             | HF        | T8            | 2×58          | G13  | 1577 116 99 1000        | 2,4      |
| PC             |               |           |               |               |      |                         |          |
| 090120.1108.72 | -             | -         | T8            | 1×18          | G13  | -                       | -        |
| 090120.1109.72 | +             | HF        | T8            | 1×36          | G13  | 669 116 99 360          | 2,3      |
| 090120.1110.72 | +             | HF        | T8            | 1×58          | G13  | 1577 116 99 1000        | 2,8      |
| 090120.1208.72 | <sup>1)</sup> | HF        | T8            | 2×18          | G13  | 1577 116 99 1000        | 2,8      |
| 090120.1209.72 | +             | HF        | T8            | 2×36          | G13  | 1277 90 95 700          | 2,5      |
| 090120.1210.72 | +             | HF        | T8            | 2×58          | G13  | 669 116 99 360          | 2,3      |

<sup>1)</sup> Комбинации перечисленных выше решений следует консультировать с техническим отделом фирмы LUG

## ХАРАКТЕРИСТИКА:

промышленный стружко-непроницаемый и пыленепроницаемый светильник с высокой механической устойчивостью и увеличенной химической устойчивостью, предназначен для применения в местах с особыми условиями светильник под люминесцентные T8 лампы

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** усиленный стекловолокном полиэстер (ВРП)

**Тип диффузора:** призматический поликарбонат, призматический акрил

**Дополнительные элементы:** клипсы из нержавеющей стали

**Цвет:** серый

**Способ монтажа:** непосредственно на потолке или на подвесах при помощи крючков (в комплекте)

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип комплектующих:** ЭПРА

**Включает в себя источник:** нет

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

**также доступны:** DIM 1..10V, DALI


**Примечания:** возможность применения светильников в химической агрессивной среде, обратитесь в технический отдел LUG или ознакомьтесь с таблицей химической стойкости - доступна на сайте или в каталоге

**Применение:** варницы, тяжёлая и химическая промышленность, пекарни, кухни гастрономических объектов, свинарники, коровники, курятники, мясозаводы, цеха для выращивания шампиньонов, туннели для пеших, бассейны, стадионы, стоянки, монтажные и производственные цеха, помещения и станции метро и железной дороги, фабрики биогаза, очистные сооружения, электростанции


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# ATLANTYK STRONG T8


090120.1108.71



090120.1109.71



090120.1110.71



090120.1210.71

