


AVALON p/t



Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L H	Вырежьте размеры [mm] L	Вес [кг]
компактная люминесцентная								
140090.1063.303	-	-	-	×	Gr14q-1	-	-	-
MH								
140090.6012.301	8st.	IC	HIT/HIT-CE	1×35	G12	278 195	278	4,5
140090.6012.302	75st	IC	HIT/HIT-CE	1×35	G12	278 195	278	4,8
140090.6022.301	8st.	IC	HIT/HIT-CE	1×70	G12	278 195	278	4,7
140090.6022.302	75st	IC	HIT/HIT-CE	1×70	G12	278 195	278	4,8
140090.6032.301	8st.	IC	HIT-DE-CE	1×70	Rx7s	278 195	278	4,7
140090.6032.302	75st	IC	HIT-DE-CE	1×70	Rx7s	278 195	278	4,7

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: прозрачное закаленное стекло, матовое закаленное стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА или ЭПРА

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 8°, 75°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Иллюминации входов в здания, холлов и фронтонов; Коридоры, ванные комнаты, бани, влажные помещения, декоративная подсветка наружных и внутренних проходов, прогулочные аллеи, пассажи, тротуары, общественные здания: вокзалы, аэропорты, метро, торговые центры, конференц-залы, гостиницы, офисы, квартиры

ХАРАКТЕРИСТИКА:

под штукатурный декоративный светильник типа downlight, IP65, предназначен для металлогалогенных ламп

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

AVALON p/t

