



Каталожная группа: ПЛАФОНЫ

CALLA LED



НОВИНКА!



Код	Аварийный тип питания	Время аварийной работы	аварийный модуль	Maintained/ non-maintained	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Размеры [mm] W H	Вес [кг]
100141.5L012.11	-	-	-	-	2900	1700	3000	>80	25	28	350 128	1,8
100141.5L013.11	-	-	-	-	3000	1750	4000	>80	25	28	350 128	1,8
100141.5L012A.11	X	*60	A***E	1	3000	1750	4000	>80	25	30	350 128	2,0
100141.5L013A.11	X	*60	A***E	1	2900	1700	3000	>80	25	30	350 128	2,0
100141.5L012B.11	X	180	A***E	1	2900	1700	3000	>80	25	30	350 128	2,0
100141.5L013B.11	X	180	A***E	1	3000	1750	4000	>80	25	30	350 128	2,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный светодиодный плафон с IP65

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: корпус из поликарбоната**Тип диффузора:** опаловый поликарбонат**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на потолок или стену

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED**Включает в себя источник:** так

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: для подключения светильника к центральной батарее следует проконсультироваться с техническим отделом LUG, аварийный модуль 1ч и 3h версия DALI**Применение:** помещения общественного пользования, подъезды, коридоры, гостиные

Каталожная группа: ПЛАФОНЫ

CALLA LED

