



CARO MAXI



Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вырежьте размеры [mm] L	Вес [кг]
140142.101.60404	45/45°	HF	НПТ/НПТ-СЕ	2х35	G12	210 150 480 84	210	4,8
140142.101.60406	45/80st	HF	НПТ/НПТ-СЕ	1х35	G12	210 150 480 84	210	3,9
140142.101.60402	-	-	-	×	G12	-	-	-
140142.101.60606	-	-	-	×	G12	-	-	-
140142.101.60602	-	-	-	×	G12	-	-	-
140142.101.60202	15/15st	HF	НПТ/НПТ-СЕ	1х35	G12	210 150 480 84	210	3,9
140142.601.60404	-	-	-	×	G12	-	-	-
140142.601.60406	-	-	-	×	G12	-	-	-
140142.601.60402	45/15st	IC	НПТ/НПТ-СЕ	1х35	G12	210 150 480 84	210	6,1
140142.601.60606	-	-	-	×	G12	-	-	-
140142.601.60602	80/15st	IC	НПТ/НПТ-СЕ	1х35	G12	210 150 480 84	210	6,5
140142.601.60202	-	-	-	×	G12	-	-	-

ХАРАКТЕРИСТИКА:

настенный декоративный светильник для архитектурной подсветки для металлогалогенных ламп, свет направлен в две стороны

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: прозрачное стекло, матовое стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на стене

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА, ЭмПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 15°/15°, 15°/80°, 45°/45°, 45°/15°, 45°/80°, 80°/80°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, музеи