




Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

ETNA LED

**НОВИНКА!**

Код	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] H	Вырежьте размеры [mm] L	Вес [кг]
140300.0L011.01	LED	1	-	-	-	-	-	-	0,1
140300.0L011.02	LED	1	-	-	-	-	-	-	-
140300.0L011.03	LED	1	-	-	-	-	-	-	-
140300.0L012.01	LED	1	-	-	-	-	-	-	0,3
140300.0L012.02	LED	1	-	-	-	-	-	-	0,3
140300.0L012.03	LED	1	-	-	-	-	-	-	0,3
140300.5L011.01	LED	1	2	White	3000	>80	65	40	0,1
140300.5L011.02	LED	1	2	White	3000	>80	65	40	0,2
140300.5L011.03	LED	1	2	White	3000	>80	65	40	0,2
140300.5L012.01	LED	1	-	-	-	-	-	-	0,4
140300.5L012.02	LED	1	-	-	-	-	-	-	0,4
140300.5L012.03	LED	1	-	-	-	-	-	-	0,4

Версии



140300.0L011.01




140300.0L011.02



140300.0L011.03

Аксессуары



150190.00346

(P) driver input 220-240V/50-60Hz output 38V/DC 350mA IP65

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

ETNA LED

ХАРАКТЕРИСТИКА:

встраиваемый декоративный светильник для акцентного освещения, с высоким IP67 устойчивостью к ударам (IK09), оснащенный высококачественным светодиодным источником света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: нержавеющая сталь

Тип диффузора: прозрачный акрил

Дополнительные элементы: отдельный корпус на блок питания (на заказ)

Способ монтажа: в земле в монтажной коробке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: Светодиодный драйвер находится в отдельном окне (в комплекте)

Включает в себя источник: так

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: декоративная подсветка наружных и внутренних проходов, прогулочные аллеи, пассажи, тротуары, общественные здания: вокзалы, аэропорты, метро, торговые центры, конференц-залы, гостиницы, квартиры

**Кривые силы
света**

140300.0L011.01

