



FIREFLY LED

**НОВИНКА!**

Код	Угол распределения света	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] W H	Вырежьте размеры [mm] W	Вес [кг]
030381.5L01.31	20°	29	31	2750	2250	3000	>80	119 125	110	1,2
030381.5L01.32	38°	29	31	2750	2250	3000	>80	119 125	110	1,2
030381.5L02.31	20°	28	31	2800	2300	4000	>80	119 125	110	1,2
030381.5L02.32	38°	28	31	2800	2300	4000	>80	119 125	110	1,2

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

современный светильник для подвесных потолков, с выдвижной оптикой, для интегрированного модуля LED

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолок при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 20°, 38°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DALI, blacha montażowa do sufitów mineralnych

Применение: торговые объекты и залы продаж: бутики, витрины, автомобильные салоны, галереи и торговые центры; офисы, школы, гостиницы, коридоры и холлы