



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

GROUNDLUG REGULATE



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
140100.6012	IC	HIT-DE-CE	1×70	Rx7s	260 250 320	5,1
140100.6022	IC	HIT-DE-CE	1×35	Rx7s	260 250 320	4,9

ХАРАКТЕРИСТИКА:

наездный светильник для монтажа в земле с регулируемым отражателем, для металлогалогенных ламп

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: нержавеющая сталь

Тип диффузора: прозрачное закаленное стекло

Способ монтажа: в грунт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмГра

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: алюминиевый, регулируемый отражатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: для освещения парков, садов, автомобильных стоянок, подъездов и других

Кривые силы света

140100.6012

