



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

ICE CUBE 1 LED



Код	Equipment	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
140062.5L011.60X	ED	LED	6	8	White	3000	>80	140 100 100	1,1
140062.5L012.60X	ED	LED	6	8	White	6000	>80	140 100 100	1,1
140062.5L013.60X	ED	LED	6	8	Red	-	>80	140 100 100	1,1
140062.5L014.60X	ED	LED	6	8	Green	-	>80	140 100 100	1,1
140062.5L015.60X	ED	LED	6	8	Blue	-	>80	140 100 100	1,1
140062.5L016.60X	ED	LED	6	8	Amber	-	>80	140 100 100	1,0

140062.5L011.60



Угол распределения света:

2 10°

7 22°

8 45°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный светильник небольшого размера, предназначенный для внутреннего и наружного освещения, оснащённый источником света LED высокого класса, свет направлен в одну сторону

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Корпус:** литый под давлением алюминий**Тип диффузора:** прозрачное стекло**Цвет:** серый**Способ монтажа:** непосредственно на стене**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** блок питания LED**Включает в себя источник:** так**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Угол распределения света:** 10°, 22°, 45°**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

Применение: Декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, музеи