



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

KATLA LED


НОВИНКА!


Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Цвет LED	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Мощность LED [Вт]	Размеры [mm] H	Вырежьте размеры [mm] ØS	Вес [кг]
140260.5L011.0X	15st,30st,45st,60st	ED	LED	White	3000	>80	18	86	306	7,5

140260.5L011.0



Угол распределения света:

- 1 15°
- 2 30°
- 3 45°
- 4 60°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник для монтажа непосредственно в землю, декоративный архитектурный, высокое IP67, оснащен высококачественным светодиодным источником света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: прозрачное закаленное стекло

Цвет: черный

Способ монтажа: в земле в монтажной коробке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: декоративное освещение внутреннего и наружного освещения проходов: переулки, аркады, тротуары, вокзалы, аэропорты, метро, торговые центры, конференц-залы, отели

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

KATLA LED



Кривые силы света

140260.5L011.01

