


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC 2 T5 g/k PAR



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
060021.1201.322	HF	T5	2×14	G5	622 310 55	580 280	2,4
060021.1202.322	HF	T5	2×24	G5	622 310 55	580 280	2,4
060021.1203.322	HF	T5	2×28	G5	1245 310 55	1177 280	2,7
060021.1204.322	HF	T5	2×54	G5	1245 310 55	1177 280	4,5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: алюминиевая рамка, держатели для гипскартона

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр блестящий (PAR)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории, редакции газет и журналов

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный растровый светильник, предназначенный для гипсокартонных потолков и энергосберегающих линейных люминесцентных ламп T5

Аксессуары



150010.00200 держатель для гипскартона