



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC ECO LED p/t

**НОВИНКА!**


Код	Equipment	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
SATIN											
060271.5L02.3X1	ED	LED	33	37	White	4320	3420	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L01.3X1	ED	LED	33	37	White	4000	3160	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L04.3X1	ED	LED	37	41	White	4860	3850	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L03.3X1	ED	LED	37	41	White	4500	3560	4000	>80	595 595 60	3,8
LOW UGR											
060271.5L02.3X2	ED	LED	33	37	White	4320	3560	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L01.3X2	ED	LED	33	37	White	4000	3290	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L04.3X2	ED	LED	37	41	White	4860	4000	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L03.3X2	ED	LED	37	41	White	4500	3700	4000	>80	595 595 60	3,8
MPRM											
060271.5L02.3X3	ED	LED	33	37	White	4320	3420	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L01.3X3	ED	LED	33	37	White	4000	3160	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L04.3X3	ED	LED	37	41	White	4860	3850	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L03.3X3	ED	LED	37	41	White	4500	3560	4000	>80	595 595 60	3,8

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%**060271.5L02.3** ☐ **1**

Тип светильников

1 600x600**2** 625x625

Аксессуары



150210.00605

Рамка для монтажа в
потолок из гипсокартона
595x595

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC ECO LED p/t

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный встраиваемый светильник для модульных подвесных потолках, для светодиодных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: абажур с плекси (PLX), Плексиглас микропризматический (MPRM), LOW UGR

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DALI, аварийный комплект LED

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории