


Grupa katalogowa: OPRAWY RASTROWE I MODUŁOWE

LUGCLASSIC FLOW T5 p/t PAR



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
060161.1101.302	-	-	×	G5	-	-
060161.1102.302	-	-	×	G5	-	-
060161.1103.302	HF	T5	1×49	G5	1720 105 100	4,0
060161.1104.302	-	-	×	G5	-	-
060161.1105.302	-	-	×	G5	-	-

CHARAKTERYSTYKA

oprawa do sufitów podwieszanych modułowych przeznaczona do świetlówek liniowych T5

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: biały

Sposób montażu: bezpośrednio na konstrukcji sufitu

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

Raster / klosz: paraboliczny raster błyszczący (PAR)

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, redakcje gazet