


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC SQUARE LED n/t



Код	типа источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [мм] L W H	Вырезьте размеры [мм] L W	Вес [кг]
060281.5L01.21X	LED	20	23	White	2700	2200	3000,4000	>80	350 350 115	330 330	3,8
060281.5L02.21X	LED	20	23	White	2900	2250	3000,4000	>80	350 350 115	330 330	3,8
060281.5L03.21X	LED	27	31	White	3500	2750	3000,4000	>80	350 350 115	330 330	3,8
060281.5L04.21X	LED	27	31	White	3800	2850	3000,4000	>80	350 350 115	330 330	3,8
060281.5L05.21X	LED	37	42	White	4600	3600	3000,4000	>80	350 350 115	330 330	3,8
060281.5L06.21X	LED	37	42	White	4900	3700	3000,4000	>80	350 350 115	330 330	3,8
060281.5L07.22X	LED	44	48	White	6000	4780	3000,4000	>80	595 595 115	330 330	8,5
060281.5L08.22X	LED	44	48	White	6400	5120	3000,4000	>80	595 595 115	580 580	8,5
060281.5L09.22X	LED	63	68	White	8400	6520	3000,4000	>80	595 595 115	580 580	8,5
060281.5L10.22X	LED	63	68	White	8800	7000	3000,4000	>80	595 595 115	580 580	8,5

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%**060281.5L01.21**

- Плафон
1 абажур с плекси (PLX)
2 LOW-UGR

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный светильник поверхностного монтажа, предназначенный для работы с источниками LED

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: алюминиевая рамка

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: абажур с плекси (PLX), LOW UGR

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DALI, диммерный комплект LED

Примечания: световой поток 50 000h L70B50, диапазон рабочих температур для светильников размером 350x350 из -20°C до +25°C Рабочий диапазон для светильников размером 600x600 с -20°C до +35°C

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории