



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T5 g/k PAR



Код	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
060031.1101.502	+	HF	T5	1×14	G5	595 105 90	577 87	2,0
060031.1102.502	+	HF	T5	1×21	G5	895 105 90	877 87	2,4
060031.1103.502	+	HF	T5	1×24	G5	595 105 90	577 87	2,8
060031.1104.502	+	HF	T5	1×28	G5	1195 105 90	1177 87	3,1
060031.1105.502	+	HF	T5	1×35	G5	1495 105 90	1477 87	3,4
060031.1106.502	+	HF	T5	1×49	G5	1495 105 90	1477 87	3,5
060031.1107.502	+	HF	T5	1×54	G5	1195 105 90	1177 87	3,1
060031.1108.502	+	HF	T5	1×80	G5	1495 105 90	1477 87	3,6
060031.1201.502	+	HF	T5	2×14	G5	595 130 90	577 112	2,6
060031.1202.502	+	HF	T5	2×21	G5	895 130 90	877 112	2,8
060031.1203.502	+	HF	T5	2×24	G5	595 130 90	577 112	3,2
060031.1204.502	+	HF	T5	2×28	G5	1195 130 90	1177 112	3,4
060031.1205.502	+	HF	T5	2×35	G5	1495 130 90	1477 112	3,5
060031.1206.502	+	HF	T5	2×49	G5	1495 130 90	1477 112	3,5
060031.1207.502	+	HF	T5	2×54	G5	1195 130 90	1177 112	3,7
060031.1208.502	+	HF	T5	2×80	G5	1495 130 90	1477 112	3,8

ХАРАКТЕРИСТИКА:

овременный растровый светильник, предназначенный для гипсокартонных потолков и энергосберегающих линейных люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: алюминиевая рамка, держатели для гипсокартона

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр блестящий (PAR)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории, редакции газет и журналов

Аксессуары


150010.00200

держатель для гипсокартона


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T5 g/k PAR

060031.1101.502



060031.1102.502



060031.1201.502

