


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T8 625x625 p/t PAR



Код	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
060041.1201.322	+	HF	T8	2×18	G13	622 310 80	605 280	2,5
060041.1202.322	+	HF	T8	2×36	G13	1245 310 80	1205 280	4,5
060041.1401.322	+	HF	T8	4×18	G13	622 622 80	605 580	4,9
060041.1402.322	+	HF	T8	4×36	G13	1245 622 80	1205 580	9,2
060041.1404.322	+	HF	T5	4×14	G5	622 622 80	605 580	4,9

ХАРАКТЕРИСТИКА:

растровый встраиваемый светильник, предназначенный для подвесных модульных потолков (625х625мм) и линейных люминесцентных ламп T8

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр блестящий (PAR)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории

060041.1201.322



060041.1401.322

