Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T8 625x625 p/t PLX





Код	HF	HF DIMM	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
IP20								
060041.1201.325	-	+	T8	2×18	G13	622 310 80	605 280	4,5
060041.1202.325	-	+	T8	2×36	G13	1245 320 80	1205 280	5,7
060041.1401.325	-	+	T8	4×18	G13	622 622 80	605 580	5,7
IP40[1)]								
060041.1401.326	+	+	T8	4×18	G13	622 622 80	-	5,1
IP65[2)]								
060041.1202.327	+	+	T8	2×36	G13	1245 310 90	-	5,7
060041.1401.327	+	+	T8	4×18	G13	622 622 85	-	5,9

[1)] без рамки
[2)] No holders applied

Версии

IP20

IP40


IP65

ХАРАКТЕРИСТИКА:
растровый встраиваемый светильник, предназначенный для подвесных модульных потолков (625x625мм) и линейных люминесцентных ламп T8

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: порошковым покрытием листовая сталь
Цвет: белый
Способ монтажа: непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип комплектующих: ЭПРА
Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ свечения: прямой
Растр / рассеивателя: абажур с плекси (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории

Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках

your world,
our light

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T8 625x625 p/t PLX

Кривые силы света

060041.1202.327



Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках