


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T8 g/k PAR



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
060041.1201.322	HF	T8	2×18	G13	622 310 80	605 280	2,5
060041.1202.322	HF	T8	2×36	G13	1245 310 80	1205 280	4,5
060041.1401.322	HF	T8	4×18	G13	622 622 80	605 580	4,9
060041.1402.322	HF	T8	4×36	G13	1245 622 80	1205 580	9,2
060041.1404.322	HF	T5	4×14	G5	622 622 80	605 580	4,9

ХАРАКТЕРИСТИКА:

растровый встраиваемый светильник, предназначенный для гипсокартонных потолков и линейных люминесцентных ламп T8

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: алюминиевая рамка, держатели для гипскартона

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолок при помощи держателей (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр блестящий (PAR)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории

Аксессуары

150010.00201

монтажный держатель для потолков из гипскартона