



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ


LUGCLASSIC LED p/t



Код	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
600x600										
060141.5L05.315	LED	44	48	White	4800	4250	3000	>80	595 595 72 103	5,2
060141.5L06.315	LED	44	48	White	5000	4450	4000	>80	595 595 72 103	5,2
060141.5L07.315	LED	92	102	White	9600	8200	3000	>80	595 595 72 103	5,7
060141.5L08.315	LED	92	102	White	10000	8500	4000	>80	595 595 72 103	5,7
625x625										
060141.5L05.325	LED	44	48	White	4800	4250	3000	>80	622 622 63 93	6,0
060141.5L06.325	LED	44	48	White	5000	4450	4000	>80	622 622 63 93	6,0
060141.5L07.325	LED	92	102	White	9600	8200	3000	>80	622 622 63 93	6,0
060141.5L08.325	LED	92	102	White	10000	8500	4000	>80	622 622 63 93	6,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%**ХАРАКТЕРИСТИКА:**


современный светильник, предназначенный для подвесных модульных потолков, для источников LED

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Корпус:** порошковым покрытием листовая сталь**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на конструкции потолка**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** блок питания LED**Включает в себя источник:** так**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Способ свечения:** прямой**Растр / рассеивателя:** абакюр с плекси (PLX)**ДОПОЛНИТЕЛЬНО****также доступны:** аварийный комплект LED**Применение:** помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории, редакции газет и журналов**Аксессуары**


150210.00605

Рамка для монтажа в потолок из гипсокартона 595x595

060141.5L05.315



060141.5L07.315



060141.5L05.325

