


LUGLINE T5



Код	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вырежьте размеры [mm] L	Вес [кг]
090141.1101	+	HF	T5	1×14	G5	588 40 60 488	588	0,7
090141.1102	+	HF	T5	1×24	G5	588 40 60 488	588	0,7
090141.1103	+	HF	T5	1×28	G5	1210 40 60 960	1210	1,0
090141.1104	+	HF	T5	1×35	G5	1488 40 60 1000	1488	1,2
090141.1105	+	HF	T5	1×54	G5	1210 40 60 960	1210	1,1
090141.1106	+	HF	T5	1×80	G5	1488 40 60 1000	1488	1,3
090141.1201	+	HF	T5	2×14	G5	588 80 60 488	-	1,3
090141.1202	+	HF	T5	2×24	G5	588 80 60 488	-	1,4
090141.1203	+	HF	T5	2×28	G5	1210 80 60 960	-	1,4
090141.1204	+	HF	T5	2×35	G5	1488 80 60 1000	-	1,5
090141.1205	+	HF	T5	2×54	G5	1210 80 60 960	588	1,9
090141.1206	+	HF	T5	2×80	G5	1488 80 60 1000	588	1,9

ХАРАКТЕРИСТИКА:

промышленный светильник для линейных люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: белый отражатель

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке или на подвесах

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА


Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


также доступны: DIM 1..10V, DALI

Применение: производственные цеха, склады, большие торговые объекты, коридоры, подсобные помещения


090141.1101




090141.1102




090141.1103



090141.1104



090141.1105



090141.1106

