



LUGSFERA IP20



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
090032.601.11	IC	HIE/HSE	1×70	E27	150 193 250	2,9
090032.602.11	IC	HIE/HSE	1×150	E27	150 193 250	3,7
090032.603.11	IC	HIE/HSE	1×150	E40	150 193 245	3,9
090032.604.11	IC	HIE/HSE	1×250	E40	150 193 250	4,9
090032.605.11	IC	HIE/HSE+QT32	1×250+1×150	E40+E27	150 193 250	5,6
090032.606.11	IC	HIE/HSE	1×400	E40	150 193 250	6,3
090032.607.11	IC	HIE/HSE+QT32	1×400+1×150	E40+E27	150 193 250	6,3

ХАРАКТЕРИСТИКА:

подвесной светильник типа high-bay для металлогалогенных, содовых и для компактных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: рассеиватель на заказ

Цвет: серый

Способ монтажа: на подвесах с помощью тросиков и цепочек (производитель не продает их в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: В случае светильников МН с открытым плафоном, полагается применять источники света предназначенные для открытых светильников

Применение: производственные цеха, склады, мастерские, крупногабаритные торговые и производственные помещения

Аксессуары

150020.00249 Ø560 Открытый из PC



150020.00245 Ø480 Гладкий из алюминия



150020.00246 Ø480 Гладкий из алюминия



150020.00247 Ø480 Алюминиевый рельефный

Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LUGSFERA IP20

Аксессуары



150020.00248 Ø470 Алюминевый в полоску



150020.00250 Ø480 Гладкий из алюминия с отверстием под стекло



150020.00251 Ø480 Гладкий из алюминия с отверстием под стекло




150020.00252 Ø480 Алюминевый в полоску с отверстием под стекло



150020.00253 Ø470 Алюминевый в полоску с отверстием под стекло



150020.00255 Текло Ø 480: 150020.00250, 150020.00252, 150020.00251



150020.00259 Текло Ø 470: 150020.00253



150020.00256 Решетка Ø 480: 150020.00250 / 00251 / 00252



150020.00257 Крышка Ø 560: 150020.00249