


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR ECO faceted p/t



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] W H D1 D2	Вырежьте размеры [mm] ØS	Вес [кг]
030221.1107.312	HF	TC-DEL	1×14	GR14q-1	195 105 304 227	177	0,8
030221.1107.322	HF	TC-DEL	1×14	GR14q-1	240 127 347 247	215	1,2
030221.1108.322	HF	TC-DEL	1×17	GR14q-1	240 127 347 247	215	1,2
030221.1207.322	HF	TC-DEL	2×14	GR14q-1	240 127 347 247	215	1,2
030221.1208.322	HF	TC-DEL	2×17	GR14q-1	240 127 347 247	215	1,2
030221.1107.332	HF	TC-DEL	1×14	GR14q-1	260 127 358 246	240	1,2
030221.1108.332	HF	TC-DEL	1×17	GR14q-1	260 127 358 246	240	1,2
030221.1207.332	HF	TC-DEL	2×14	GR14q-1	260 127 358 246	240	1,2
030221.1208.332	HF	TC-DEL	2×17	GR14q-1	260 127 358 246	240	1,2

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник типа downlight для подвесных потолков для энергосберегающих компактных ламп PL-R ECO или DULUX T/E HE

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: листовая оцинкованная сталь

Дополнительные элементы: алюминиевое кольцо

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолок при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: фасетный отрагатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI

Применение: в частности торговые, офисные объекты, школы, помещения, коридоры

030221.1208.322

030221.1107.332

