



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

# LUGSTAR ECO glass IP43 p/t



| Код             | Equipment | тип источника | Мощность [Вт] | Base    | Размеры [mm]<br>W H D1 D2 | Вырежьте размеры [mm]<br>ØS | Вес [кг] |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 030221.1107.313 | HF        | TC-DEL        | 1×14          | GR14q-1 | 195 112 305 227           | 177                         | 0,9      |
| 030221.1107.323 | HF        | TC-DEL        | 1×14          | GR14q-1 | 240 125 350 244           | 215                         | 1,4      |
| 030221.1108.323 | HF        | TC-DEL        | 1×17          | GR14q-1 | 240 125 350 244           | 215                         | 1,4      |
| 030221.1207.323 | HF        | TC-DEL        | 2×14          | GR14q-1 | 240 125 350 244           | 215                         | 1,4      |
| 030221.1208.323 | HF        | TC-DEL        | 2×17          | GR14q-1 | 240 125 350 244           | 215                         | 1,4      |
| 030221.1107.333 | HF        | TC-DEL        | 1×14          | GR14q-1 | 230 160 350 260           | 240                         | 1,3      |
| 030221.1108.333 | HF        | TC-DEL        | 1×17          | GR14q-1 | 230 160 350 260           | 240                         | 1,3      |
| 030221.1207.333 | HF        | TC-DEL        | 2×14          | GR14q-1 | 230 160 350 260           | 240                         | 1,3      |
| 030221.1208.333 | HF        | TC-DEL        | 2×17          | GR14q-1 | 230 160 350 260           | 240                         | 1,3      |

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

светильник типа downlight для подвесных потолков для энергосберегающих компактных ламп PL-R ECO или DULUX T/E HE

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Корпус:** листовая оцинкованная сталь

**Дополнительные элементы:** алюминиевое кольцо

**Цвет:** белый

**Способ монтажа:** в потолок при помощи держателей (в комплекте)

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Тип комплектующих:** ЭПРА

**Включает в себя источник:** нет

**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


**Оптическая система:** матовое стекло в глубине светильника

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**


**также доступны:** DIM 1..10V, DALI

**Применение:** в частности торговые, офисные объекты, школы, помещения, коридоры

030221.1207.323



030221.1208.323



030221.1108.333

