


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR ECO turbo p/t



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] W H D1 D2	Вырезать размеры [mm] ØS	Вес [кг]
030221.1107.324	HF	TC-DEL	1×14	GR14q-1	240 155 345 245	215	1,4
030221.1108.324	HF	TC-DEL	1×17	GR14q-1	240 155 345 245	215	1,4
030221.1207.324	HF	TC-DEL	2×14	GR14q-1	240 155 345 245	215	1,4
030221.1208.324	HF	TC-DEL	2×17	GR14q-1	240 155 345 245	215	1,4
030221.1107.334	HF	TC-DEL	1×14	GR14q-1	260 160 358 248	240	1,3
030221.1108.334	HF	TC-DEL	1×17	GR14q-1	260 160 358 248	240	1,3
030221.1207.334	HF	TC-DEL	2×14	GR14q-1	260 160 358 248	240	1,3
030221.1208.334	HF	TC-DEL	2×17	GR14q-1	260 160 358 248	240	1,3

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник типа downlight для подвесных потолков для энергосберегающих компактных ламп PL-R ECO или DULUX T/E HE

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: листовая оцинкованная сталь

Дополнительные элементы: алюминиевое кольцо

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолок при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Оптическая система: растр турбо

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


также доступны: DIM 1..10V, DALI

Применение: в частности торговые, офисные объекты, школы, помещения, коридоры


030221.1207.324



030221.1208.324



030221.1107.334



030221.1108.334

