


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR ECO p/t



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [мм] W H D1 D2	Вырежьте размеры [мм] ØS	Вес [кг]
030221.1107.311	HF	TC-DEL	1x14	GR14q-1	195 98 304 222	177	0,9
030221.1107.321	HF	TC-DEL	1x14	GR14q-1	240 130 345 240	215	1,2
030221.1108.321	HF	TC-DEL	1x17	GR14q-1	240 130 345 240	215	1,2
030221.1207.321	HF	TC-DEL	2x14	GR14q-1	240 130 345 240	215	1,2
030221.1208.321	HF	TC-DEL	2x17	GR14q-1	240 130 345 240	215	1,2
030221.1107.331	HF	TC-DEL	1x14	GR14q-1	260 130 355 240	240	1,2
030221.1108.331	HF	TC-DEL	1x17	GR14q-1	260 130 355 240	240	1,2
030221.1207.331	HF	TC-DEL	2x14	GR14q-1	260 130 355 240	240	1,2
030221.1208.331	HF	TC-DEL	2x17	GR14q-1	260 130 355 240	240	1,2

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник типа downlight для подвесных потолков для энергосберегающих компактных ламп PL-R ECO или DULUX T/E HE

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: листовая оцинкованная сталь

Дополнительные элементы: алюминиевое колцо

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: фасетный отражатель

дополнительно

также доступны: DIM 1..10V, DALI

Применение: в частности торговые, офисные объекты, школы, помещения, коридоры

030221.1207.321

030221.1107.331

