



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR FIRE MINI 3



Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] W H	Вырежьте размеры [mm] W	Вес [кг]
белый								
030351.1012.30X	30st,52st,68st	HF	НП	1×35	G8,5	152 135	145	1,0
030351.1022.30X	30st,52st,68st	HF	НП	1×70	G8,5	152 135	145	1,0
серый								
030352.1012.30X	30st,52st,68st	HF	НП	1×35	G8,5	152 135	145	1,0
030352.1022.30X	30st,52st,68st	HF	НП	1×70	G8,5	152 135	145	1,0

030351.1012.30



Угол распределения света:

- 1 30°
- 2 52°
- 3 68°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник типа downlight для установки в подвесных потолках, с подвижной оптикой и подвижным световым потоком, предназначена для компактной металлогалогенной лампы и электронного балласта, излучающей приятный искрящийся свет

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 30°, 52°, 68°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: салоны продаж, автосалоны, магазины с одеждой, музеи, выставки, экспозиции и оформление витрин