


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR glass p/t IP43



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] W H D1 D2	Вырежьте размеры [mm] L ØS	Вес [кг]
HF						
030051.1104.313	TC-DEL	1×13	G24q-1	195 115 300 225	170 170	1,3
030051.1105.313	TC-DEL	1×18	G24q-2	195 115 300 225	170 170	1,3
030051.1204.313	TC-DEL	2×13	G24q-1	195 115 300 225	170 170	1,6
030051.1205.313	TC-DEL	2×18	G24q-2	195 115 300 225	170 170	1,6
030051.1105.323	TC-DEL	1×18	G24q-2	240 155 345 245	240 215	1,6
030051.1106.323	TC-DEL	1×26	G24q-3	240 155 345 245	240 215	1,8
030051.1205.323	TC-DEL	2×18	G24q-2	240 155 345 245	240 215	1,8
030051.1206.323	TC-DEL	2×26	G24q-3	240 155 345 245	240 215	2,0
030051.1105.333	TC-DEL	1×18	G24q-2	260 160 350 245	260 240	1,7
030051.1106.333	TC-DEL	1×26	G24q-3	260 160 350 245	260 240	1,9
030051.1205.333	TC-DEL	2×18	G24q-2	260 160 350 245	260 240	2,1
030051.1206.333	TC-DEL	2×26	G24q-3	260 160 350 245	260 240	2,4

ХАРАКТЕРИСТИКА:

встраиваемый светильник типа downlight, предназначенный для подвесных потолков под компактные люминесцентные лампы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: листовая оцинкованная сталь

Дополнительные элементы: алюминиевое кольцо

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Оптическая система: матовое стекло в глубине светильника

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


также доступны: DIM 1..10V, DALI

Применение: торговые объекты, бутики, витрины, автомобильные салоны, торговые центры, офисы, школы, коридоры и холлы


030051.1104.313




030051.1204.313



030051.1105.323



030051.1205.323



030051.1106.333

