



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR HORIZONTAL MH n/t



Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L H	Вырежьте размеры [mm] L	Вес [кг]
IP20								
030211.1012.20X1	56st,72st	HF	HIT-CE	1×35	G12	230 315	230	1,6
030211.1022.20X1	56st,72st	HF	HIT-CE	1×70	G12	230 315	230	1,7
030211.1032.20X1	56st,72st	HF	HIT-CE	1×150	G12	230 315	230	1,9
030211.1042.2001	56st	HF	HIT-DE-CE	1×70	Rx7s	230 315	230	1,7
030211.1052.2001	72st	HF	HIT-DE-CE	1×150	Rx7s-24	230 315	230	1,9
030211.6012.20X1	-	-	-	×	G12	-	-	-
030211.6022.20X1	-	-	-	×	G12	-	-	-
030211.6032.20X1	-	-	-	×	G12	-	-	-
030211.6042.2001	-	-	-	×	Rx7s	-	-	-
030211.6052.2001	-	-	-	×	Rx7s-24	-	-	-
IP44								
030211.1012.20X2	56st,72st	HF	HIT-CE	1×35	G12	230 315	230	1,6
030211.1022.20X2	56st,72st	HF	HIT-CE	1×70	G12	230 315	230	1,7
030211.1032.20X2	56st,72st	HF	HIT-CE	1×150	G12	230 315	230	1,9
030211.1042.2002	56st	HF	HIT-DE-CE	1×70	Rx7s	230 315	230	1,7
030211.1052.2002	72st	HF	HIT-DE-CE	1×150	Rx7s-24	230 315	230	1,9
030211.6012.20X2	-	-	-	×	G12	-	-	-
030211.6022.20X2	72st	IC	HIT-DE-CE	×70	G12	230 315	230	1,7
030211.6032.20X2	-	-	-	×	G12	-	-	-
030211.6042.2002	-	-	-	×	Rx7s	-	-	-
030211.6052.2002	-	-	-	×	Rx7s-24	-	-	-

030211.1012.20 ☐ 1

Угол распределения света:

- 1 56°
- 2 72°

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR HORIZONTAL MH n/t

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминий**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА или ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: шитокий угол, 56°, 72°


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Торговые объекты и залы продаж: бутики, витрины, автомобильные салоны, галереи и торговые центры; офисы, музеи, коридоры и холлы

ХАРАКТЕРИСТИКА:

на штукатурный светильник типа downlight предназначенный для метало-галогенковых источников света одно и двух цокольных

030211.6012.2011



030211.6012.2021

