



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR n/t



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
030101.1205.2	TC-DEL	2×10	G24q-1	300 215 95	2,3
030101.1206.2	TC-DEL	2×13	G24q-1	300 215 95	2,4
030101.1207.2	TC-DEL	2×18	G24q-2	300 215 95	2,4
030101.1208.2	TC-DEL	2×26	G24q-3	300 215 95	2,6

ХАРАКТЕРИСТИКА:

напотолочный светильник типа downlight под компактные люминесцентные лампы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Корпус:** листовая оцинкованная сталь**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на потолке**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** ЭПРА**Включает в себя источник:** нет**ДОПОЛНИТЕЛЬНО****также доступны:** DIM 1..10V, DALI**Применение:** торговые объекты, бутики, витрины, автомобильные салоны, торговые центры, офисы, школы, коридоры и холлы

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR n/t

Аксессуары



150100.00171 Стекло центральная матировка IP43



150100.00172 Позрачное стекло IP43



150100.00173 Матовое стекло IP43



150100.00174 Растр Turbo IP20




150100.00175 Плехі прозорачный с уплотнителем IP44



150100.00176 Плехі матовый с Уплотнителем IP44

030101.1205.2



030101.1207.2

